ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.305/2011
Αριθ.: **Universal 83-62 Flat**

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
   ΕΣΤΙΑ ΤΖΑΚΙΟΥ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ DESIGN 83-62 Flat

2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4:
   DESIGN 83-62 Flat

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:
   ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5:

   *Regal ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Α.Ε*
   *ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ Τ.Θ 60025*
   *ΤΗΛ.2310 461386 FAX.2310 461493*
   *www.regal.com.gr –email: info@regal.com.gr*

5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2:
   -

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V:
   ΣΥΣΤΗΜΑ 4

7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο:
   EN 13229:2001/A2:2004

8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:

9. Δηλωθείσα απόδοση:

| ***Ουσιώδη χαρακτηριστικά*** | ***Απόδοση*** | ***Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή*** |
|---|---|---|
| Ονομαστική θερμική ισχύς | 12.5Kw | EN13229:2001/A2:2004 |
| Βαθμός απόδοσης | 82% | |
| Μέση συγκέντρωση CO σε 13%O | 0,1% | |
| Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας από εύφλεκτα υλικά | 800mm | |
| Μέση θερμοκρασία καυσαερίων | 240°C | |

10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9.

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4:

**Θεσσαλονίκη, Ελλάς** 18 / 10 / 2013

**(τόπος και ημερομηνία έκδοσης)**

REGAL ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.
ΕΔΡΑ: ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τ.Θ. 60025 Τ.Κ. 57001 ΘΕΡΜΗ
Τ. 2310 461386 (10 ΓΡΑΜ.) Φ. 2310 461493
ΑΦΜ 800822180 ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 127168704000

.....
**(υπογραφή διευθύνων συμβούλου και σφραγίδα εταιρίας)**

DECLARATION OF PERFORMANCE (EU) No 305/2011
No.: **Universal 83-62 Flat**

1. Unique identification code of the product-type:
   SOLID FUEL FIREPLACE INSERTS Design 83-62 Flat

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):
   Design 83-62 Flat

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer:
   Indoor heating

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):

   Regal METALLURGY SA
   FACTORY NEW RAIDESTOS PO Box 60025
   2310 461386 FAX.2310 461493
   www.regal.com.gr – email: info@regal.com.gr

5. Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):
   -

6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:
   System 4

7. In case of the declaration of performance concerning a construction, product covered by a harmonized standard:
   EN 13229:2001/A2:2004

8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:

9. Declared performance:

| Essential characteristics | Efficiency | Harmonized technical specification |
|---|---|---|
| Nominal thermal output | 12.5Kw | EN13229:2001/A2:2004 |
| Efficiency | 82% | |
| Average CO concentration in 13%O | 0,1% | |
| Minimal distance from flammable materials | 800mm | |
| Average temperature exhaust | 240°C | |

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

**Thessaloniki, Hellas** 18 / 10 / 2013
**(place and date of issue)**

.....
**(CEO signature and Company seal)**